

Einbauanleitung Mittelarmlehne für GOLF IV (Baujahr bis 2004)

(Bild 1)



Die Blende muss als erstes demontiert werden! Hier müssen 4 Torx Schrauben gelöst werden!!

Aschenbecher demontieren u. wo vorher der Aschenbecher war müssen 2 Torx Schrauben gelöst werden!!

(Bild 2)



Wenn Sie das Teil was auf Bild 1 zu sehen ist demontiert haben, sehen Sie 2 Befestigungspunkte an denen die Halterung für die Armlehne befestigt werden muss!!

(Bild 3)



So sieht es aus, wenn der eine Teil der Halterung montiert ist!

(Bild 4)



Nachdem Sie die Halterung der Armlehne befestigt haben, müssen Sie dieses Teil wieder mit den 4 Torx-Schrauben befestigen!!

(Bild 5)



Nachdem Sie die Blende von dem vorherigen Bild 4 wieder montiert haben, montieren Sie das andere Teil der Halterung, welches auf dem Bild auf der linken Seite zu sehen ist und montieren es auf der Armlehne, die auf dem Foto zu sehen ist! Das Teil hat eine bestimmte Form, so dass man genau sehen kann, wie es auf die Armlehne montiert werden muss (6 mm Imbuss-Schraube)!!

(Bild 6)



Nun müssen Sie die Armlehne von Bild 5 auf die schon im Fahrzeug montierte Halterung aufsetzen und festschrauben (8mm Imbuss-Schraube)!! TIP: Am besten sie befestigen die 8 mm Imbuss-Schraube mit etwas Tesa-Film an dem Imbuss-Schlüssel, damit die Schraube auch da bleibt wo sie soll!!

(Bild 7)



....fertig